



**Specificaties Ledvance LED Paneel  
Lineair Indiviled Direct 1500 52W  
6550lm - 940 Koel Wit | 150x12cm -  
UGR <19 - Nood**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256315                                                         |
| EAN              | 4099854249754                                                  |
| Merk             | Ledvance                                                       |
| Fabrikantnaam    | LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 EMERGENCY 1500 P 52W 940 PS EL WT |
| Garantie         | 5 jaar                                                         |
| Levensduur (uur) | 100000                                                         |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x58                           |
| Wattage                | 52                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 6550                           |
| Lumen per watt         | 126                            |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule         |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Plafond              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Plastic              |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +40             |
| Noodverlichting         | Yes, optional        |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Aluminium            |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x12cm |
| Lengte (mm)           | 1475     |
| Breedte (mm)          | 125      |
| Hoogte (mm)           | 43       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|